


モータコネクタ  
型式: 172167-1 (Aタイプ)  
170364-1 (Bタイプ)

モータコネクタ詳細

PIN	番号	線色
1	U相	赤
2	V相	白
3	W相	黒
4	アース	緑

※2: アキシヤル, ラジアル振れ精度

	α	β
標準品	50	50
高精度加工 オプション品	10	10



仕様表

項目	単位	仕様
定格トルク	N·m	9.6
最大トルク	N·m	28.8
定格電流	A	5.4
定格回転数	rps	5
定格出力	W	300
エンコーダタイプ	光学式	アブソリュート
検出パルス	PPR	2,097,152
電氣的検出分解能	秒	(0.62)
許容モーメント荷重	N·m	8.4
許容アキシヤル荷重	N	200
ラジアル振れ (無負荷)	μm	50 (10 ※1)
アキシヤル振れ (無負荷)	μm	50 (10 ※1)
ロータ慣性モーメント	kg·m <sup>2</sup>	0.00151
質量	kg	5.5 (IPU含まず)
磁極検出方式	-	絶対位置検出
使用電源	ACV	3相200V
適用ドライバ	NCR-*	A2*-801*
定格の種類	-	連続 (S1)
取付方向	-	回転部水平上向
保護等級	IP	40
使用環境温度	℃	0~40
使用環境湿度 (結露無)	%	0~85
耐振動	G	1
耐電圧	AC	1500V/1分間
絶縁抵抗	Ω	10M以上
回転部材質	-	鉄鋼材

- 注記(※)
- 括弧内の数値は高精度加工オプション対応時の精度です。
  - アキシヤル, ラジアル振れ精度は図中の表をご参照下さい。
  - 高精度加工オプション品のモータ上部回転部分には表面処理がありません。
  - 高精度加工オプション品は防錆剤を塗布して納入しますので、モータ使用時には防錆剤を剥がしてください。
  - モータとIPUは1:1の関係になります。モータ及びIPUに組合せ品のシリアルを明記しており、シリアル違いの組合せで使用はできません。

◆ 荷重によりベアリング寿命、振れ精度は異なります。  
☆ 水平方向以外につきましては、ご相談ください。

τ DISC E-7 ND140-95-LC(ABS) NMR-CRFHA2A-311A(P)  
SE-52180