■サーボドライバVPHシリーズ 海外規格対応状況

入力電源	サーボドライバ型式（出力容量）	サーボドライバタイプ（仕様）	海外規格対応状況		
			UL/cUL規格（File No：E251116）	CEマーキング	KCマーク
AC100V系	NCR-H□1051□-□-□□□（50W） NCR-H□1101□-□-□□□（100W） NCR-H□1201□-□-□□□（200W）	VPH-HA（I/O）	○	–	–
		VPH-HB（SSCNETⅢ/H）			
		VPH-HC（CC-Link）			
		VPH-HD（EtherCAT）			
		VPH-HE（MECHATROLINK-Ⅲ）			
AC200V系	NCR-H□2101□-□-□□□（100W） NCR-H□2201□-□-□□□（200W） NCR-H□2401□-□-□□□（400W） NCR-H□2152□-□-□□□（1.5kW）	VPH-HA（I/O）	○	○	○ ※1
		VPH-HB（SSCNETⅢ/H）			
		VPH-HC（CC-Link）			–
		VPH-HD（EtherCAT）			○ ※1
		VPH-HE（MECHATROLINK-Ⅲ）			–
	NCR-H□2801□-□-□□□（800W）	VPH-HA（I/O）	○	○	○ ※1
		VPH-HB（SSCNETⅢ/H）			
		VPH-HC（CC-Link）			–
		VPH-HD（EtherCAT）			○ ※1
		VPH-HE（MECHATROLINK-Ⅲ）			
	NCR-H□2222□-□-□□□（2.2kW） NCR-H□2332□-□-□□□（3.3kW）	VPH-HA（I/O）	○	○	○ ※1
		VPH-HB（SSCNETⅢ/H）			
		VPH-HC（CC-Link）			
		VPH-HD（EtherCAT）			
		VPH-HE（MECHATROLINK-Ⅲ）			
	NCR-H□2702□-□-□□□（7kW）	VPH-HA（I/O）	○	○	○ ※1
		VPH-HB（SSCNETⅢ/H）			
		VPH-HC（CC-Link）			
		VPH-HD（EtherCAT）			
		VPH-HE（MECHATROLINK-Ⅲ）			–
	NCR-H□2373□-□-□□□（37kW）	VPH-HA（I/O）	–	–	–
		VPH-HB（SSCNETⅢ/H）			
		VPH-HC（CC-Link）			
		VPH-HD（EtherCAT）			
		VPH-HE（MECHATROLINK-Ⅲ）			
AC400V系	NCR-H□3373□-□-□□□（37kW） NCR-H□3553□-□-□□□（55kW） NCR-H□3753□-□-□□□（75kW）	VPH-HA（I/O）	–	–	–
		VPH-HB（SSCNETⅢ/H）			
		VPH-HC（CC-Link）			
		VPH-HD（EtherCAT）			
		VPH-HE（MECHATROLINK-Ⅲ）			

※1　STOオプション付きのVPH-HB/HC/HD/HEタイプは、KCマーク未対応です。