




製品番号 (PRODUCT No.)	機種名称 型式 (MODEL)	平行度 H (mm)
248-3932	DD160-146-LSP3 (INC) DD16-681L04CNN-P3	0.04



仕様表		
項目	単位	仕様
定格トルク	N・m	27
最大トルク	N・m	62.5
定格電流	A	5.0
定格回転数	rps	4
定格出力	W	678
エンコーダタイプ	光学式 インクリメンタル	
出力信号	A・B相 パルス出力	
インタポレーションユニット	モータに内蔵	
検出パルス	ppr	3,200,000
電氣的検出分解能	秒	0.405
許容モーメント荷重	N・m	280
許容アキシャル荷重	N	22,500
ラジアル振れ (無負荷)	mm	0.003
アキシャル振れ (無負荷)	mm	0.003
平行度	mm	図面上部に記載
絶対位置決め精度	秒	±50 (OP: ±10)
繰返し位置決め精度 (往復動作時)	秒	±1
ロータ慣性モーメント	kg・m ²	0.0074
質量	kg	13.5
磁極検出方式	磁極センサ検出/自動検出を選択	
使用電源	ACV	3相200V
組合せドライバ	VPS, VCI, VPH	0.8kW
定格の種類	—	連続 (S1)
取付方向	—	回転部水平上下向
保護等級	IP	44
使用環境温度	℃	0~40
使用環境湿度 (結露無)	%	85以下
耐振動	G	1 (3方向各2h)
耐電圧	AC	1500V/1分間
絶縁抵抗	Ω	100M以上

- ◆ 荷重によりベアリング寿命、振れ精度は異なります。
- 平行度はOP (オプション) 対応可です。仕様値につきましては、ご相談下さい。
- ☆ 水平方向以外につきましては、ご相談ください。

※平行度は製品番号欄に記載



1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6



0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)

0.5
(ニゲ)