TONiC(INC)
コネクタピン配一覧

PIN	信号	線色
1	GND	青
2	GND	黄
3	EP5	灰
4	EP5	白
7	A	緑
8	A*	桃
9	B	赤
10	B*	黒
11	Z	白
12	Z*	橙
13	PS	青
14	PS*	茶
15	PC	緑
16	PC*	紫
-	FG	アウターシールド

※PIN5~6,17~20：空き

Resolute(ABS)
コネクタピン配一覧

PIN	信号	線色
1	GND	灰
3	EP5	青
5	SLO	白
6	SLO*	黄
19	MA	緑
20	MA*	紫
-	FG	アウターシールド

※PIN2,4,7~18：空き

パワーケーブル線一覧

信号	線色
U	赤
V	白
W	黒
E	緑

±OT/ZLSケーブル線一覧

信号	線色
+24V	赤
COM	青／白
※	黄

※：+OT=FOT
-OT=ROT
ZLS=ZLS



注 記

※1：本図はストロークのセンタ位置にて全ての軸を作図しています。
　原点位置は、ストローク図中に指示する位置といたします。
　原点位置の調整は、装置の制御方式により方法が異なります。
　（制御方式：コントローラ/ドライバタイプ、SSCNET3、MECHATROLINK-3など）
　また、機械の正負方向は、装置のパラメータ設定にて変更することが出来ます。
　詳細は、装置の取扱説明書を参照ください。
※2：本ステージの取付方向は、水平上向きです。
※3：ケーブルキャリアの膨らみに関る余裕寸法は除きます。
※4：ケーブルキャリア及びエンコーダは、選択したタイプの仕様をご確認ください。
※5：搬送時は、図の仮想固定位置にて搬送時固定用金具にてθ軸以外の各軸が固定され吊り金具を添付します。使用前に取り外し各軸をフルストロークさせ干渉物がないか確認めてください。
※6：ケーブル長について
　全軸共にパワー／エンコーダケーブル長は、選択された長さのケーブルを使用しステージ内を配線し、ステージ裏面より引き出します。
　このためステージ裏面よりのケーブル長は選択されたケーブル長とは異なります。
　引き出し長さの目安は納入仕様書を参照ください。
※7：θ軸オプションとして、τDISCモータND250-55-FS/FSPを組合せ可能です。
　組合せモータの高精度OPにより高さ寸法が異なります。
　FS：200 ±0.4、FSP：199.8 ±0.4
※8：事故の原因となりますのでネジ穴の深さ以上にボルトをねじ込むことはやめてください。
　また、ザグリ穴には、ボルトの頭が完全に沈むものを使用してください。
※9：その他仕様については、納入仕様書を参照ください。

ローズ（RoHS）指令対応の事	質量 ＊＊＊ kg	コーティング ---kg-m²	機械質量
図番 File name /	図番号 R1-73132	機械質量 254-7821	機械質量
承認 APPROVED / 確認 CHECKED / 設計 DESIGNED	品名 PRODUCT NST-D3084/30A&BPN□		
	材質 MATERIAL ＊＊＊＊＊	図面名称 TITLE 外形図(D3030NA,NB)	
	尺度 SCALE 1/4		
図面番号 DRAWING No. S.E.-5.0.4.7.1	REV. A		
設計変更 ENG. REV. NOTE	設計 DESIGN / 製図 DRAWN / 検図 CHECK	NISSO, CKD日機電装株式会社	第三角法 Third angle projection

表面粗さ	
6.3-S	△△△
12.5-S	△△
50-S	△

有効数字の公差					
公差		公差		公差	
寸法		寸法		寸法	
公差		公差		公差	
寸法		寸法		寸法	

有効数字の公差			
公差		公差	
寸法		寸法	
公差		公差	
寸法		寸法	

有効数字の公差	
公差	