



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|--|
| △4 | | | | | | 質量 MASS | 3.7 | kg | 本図部品は RoHS対応の事 | 製品番号 PRODUCT No. | 0830008130-00他 | | 部品番号 PARTS No. | - | | |
| | | | | | | 慣性モーメント MOMENT OF INERTIA | - | kgm ² | | 素材番号 MATERIAL No. | - | 鋳物部品番号 CAST PARTS No. | - | | | |
| △3 | | | | | | 一般公差 GENERAL TOLERANCES | | | 材質 MATERIAL | 補足 NOTE | 機種 MODEL | | | | | |
| | | | | | | L ≤ 6 ±0.1 120 < L ≤ 400 ±0.5 | | | - | - | NCR-VD2332A-A-000他 | | | | | |
| △2 | | | | | | 6 < L ≤ 30 ±0.2 400 < L ≤ 1000 ±0.8 | | | 表面処理 FINISH | 図面名称 TITLE | |  | | | | |
| | | | | | | 30 < L ≤ 120 ±0.3 1000 < L ≤ 2000 ±1.2 | | | - | VPV-VD外形図(3.3kW) | | | | | | |
| △1 | | | | | | 穴ピッチ公差 ±0.1 | | | 熱処理 HEAT TREATMENT | 図面番号 DRAWING No. | | REV. | REP. | PAGE | SIZE | |
| | | | | | | 指示なき角隅部加工 C0.5, R0.4 | | | - | SX-008610-00- | | 01 | 1/1 | A3 | | |
| 変更 REP. MARK 出図 ENTRY No. | | 記事 REP. NOTE | | | | APPROVED DATE | CHECKED DATE | DESIGNED DATE |  CKD日機電装株式会社 | | MODEL FILE NAME: | | | | | |